

Wir schaffen
Innovationen!



i-bsp

SICHERHEIT PRODUKTE
BERATUNG PRÄVENTION

VC 2.2

Nebelmaschine



VC 2.2 Nebelmaschine

Die VC 2.2 setzt neue Maßstäbe bei den Rauch-/Nebelmaschinen.

Der erzeugte Nebel/Rauch besteht aus fein verdampftem Rauchöl, das auch in der Lebensmittelindustrie verwendet wird.

Durch das Verdampfen unter CO₂ Gasdruck entstehen äußerst kleine Nebelpartikel mit einer Größe von 0,2 µm – dadurch schlagen sich die Partikel nicht nieder und Rückstände werden vermieden.

Als Kaltrauchgenerator eingesetzt, besteht der Rauch durch extrem langanhaltende Konsistenz. Beim Einsatz einer externen Heizquelle ist der Nebel/Rauch bis 230°C temperaturresistent.

Lieferumfang VC 2.2

- VC 2.2 Nebelmaschine
- Betriebsanleitung
- Werkzeug
- 1 Druckminderer
- 1 Kunststofftrichter
- 1 Fernbedienkabel

Zubehör VC 2.2

- CO₂-Druckgasflasche 4,5kg
- Nebelfluid 5l Kanister / 205l Fass
- Aluminiumkoffer
- Heißrauchdeflektor aus Edelstahl 120 x 60cm
- Edelstahl-Propangasflasche zur Heißrauchgenerierung
- RRC Funkfernbedienung
- PLC Leitstandsteuerungsanschluss

Technische Daten

Gewicht	17 kg
Abmessungen	41 x 18 x 54 cm
Rauchölbehälter	4800 ml
Rauchöl	Lebensmittelstandard
Leistungsaufnahme	2,2 KW
Stromaufnahme	230 V / 50 Hz
Aufheizzeit	3 min
Partikelgröße	0,2 – 0,3 µm
Rauchölverbrauch	2 l/h
Raucherzeugung	ca. 340 m ³ /min
Max. Betriebsdauer	2h 25 min

